

Cherry MW 9100 - Maus - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 - kabelloser Empfänger (USB)

Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Eingabegeräte |
| Hersteller | Cherry |
| Hersteller Art. Nr. | JW-9100-2 |
| EAN/UPC | 4025112097256 |



Beschreibung

Die kabellose CHERRY MW 9100 Computermouse hat eine kompakte Bauform und schmiegt sich regelrecht in Ihre Hand.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | CHERRY MW 9100 - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 - Schwarz |
| Gerätetyp | Maus |
| Anschluss technik | Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.25 cm x 9.9 cm x 3.35 cm |
| Gewicht | 92 g |
| Lokalisierung | Europa |
| Kabelloser Empfänger | Nano kabelloser Empfänger (USB) |
| Anzahl Tasten | 6 |
| Bewegungsauflösung | 2400 dpi |
| Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600/2.400 dpi |
| Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, DPI-Schalter, Built-in battery, wiederaufladbare Batterie, PAW3212DB-TJDT Sensor |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Gerätetyp | Maus |
| Kabelloser Empfänger | Nano kabelloser Empfänger (USB) |
| Breite | 6.25 cm |
| Tiefe | 9.9 cm |
| Höhe | 3.35 cm |
| Gewicht | 92 g |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Lokalisierung | Europa |
| | Eingabegerät |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 |
| Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |
| Anzahl Tasten | 6 |
| Bewegungsauflösung | 2400 dpi |
| Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 1.000/1.600/2.400 dpi |
| Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, DPI-Schalter, Built-in battery, wiederaufladbare Batterie, PAW3212DB-TJDT Sensor |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, USB-C-Ladekabel |
| Kennzeichnung | FCC, USB-IF, AES-128, UKCA |
| | Batterie |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 550 mAh |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 11.2 cm |
| Transporttiefe | 8.6 cm |
| Transporthöhe | 5 cm |
| Transportgewicht | 160 g |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.