

Synology Disk Station DS925+ - NAS-Server - 4 Schächte

SATA-600 / NVMe - HDD - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS925+
EAN/UPC	4711174726004



Beschreibung

Synology Disk Station DS925+ - NAS-Server - 4 Schächte - SATA-600 / NVMe - HDD - RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS925+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	200 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Gewicht	2.26 kg ()
Prozessor	1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA-600 / NVMe RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Leistung	Lokales Nutzerkonto: 512 Lokales Gruppenkonto: 128 Max. Anzahl an geteilten Ordnern: 128 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 8 Hybrid Share Ordneranzahl: 10 Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 800 Max. Anzahl an Nutzern: 150 Max. iSCSI LUN: 2
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	200 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	19.9 cm
Tiefe	22.3 cm
Höhe	16.6 cm
Gewicht	2.26 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	2 x 92 mm Lüfter
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale	ECC
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA-600 / NVMe
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Festplatte
Typ	HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
	Netzwerk
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTP, HTTPS, FTP, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), FTP, Microsoft CIFS, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Server Message Block 2.0 (SMB 1.0), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung	Lokales Nutzerkonto: 512 Lokales Gruppenkonto: 128 Max. Anzahl an geteilten Ordnern: 128 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 8 Hybrid Share Ordneranzahl: 10 Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 800 Max. Anzahl an Nutzern: 150 Max. iSCSI LUN: 2
Leistungsmerkmale	SSD read-write cache, SSD-Verkleidung, RAID-Migration, Rsync-kompatibel, Access Control List (ACL) Support, NFS Kerberos-Authentifizierung, Backup des

gesamten Systems, Hochverfügbarkeit, DLNA-Support, VPN-Server	
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 x M.2 2280
Schnittstellen	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Erweiterungsport - USB-C
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Hardwareverschlüsselung, Spannungswiederkehr, geplantes Ein-/Ausschalten, LED-Anzeige, Wake-On-LAN, Kensington Sicherheitsschlitze, Reset-Taste, DriveLock, H.265 encoding, H.264 Verschlüsselung
Produktzertifizierungen	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, RoHS
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set, Netzkabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	37.91 Watt
Gestellte Leistung	100 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuscentwicklung	20.5 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.