Iiyama ProLite T1633MC-B1 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - TN - 300 cd/m² - 500:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1633MC-B1
EAN/UPC	4948570116393

Beschreibung

Der LED-Backlight Monitor ProLite T1633MC arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie. Er besitzt ein optisch ansprechendes Gehäuse mit modernem Glas-Design bis zum äußersten Rand. Der Monitor hat eine Auflösung von 1366 x 768 Bildpunkten, HDMI-, DisplayPort und VGA-Eingänge. Mit seinem robusten Äußeren und der IP54-zertifizierten staub- und spritzwassergeschützten Oberfläche eignet er sich auch für den Einsatz im öffentlichen Raum. Der ProLite T1633MC ist ideal geeignet für Anwendungsbereiche wie den Einzelhandel oder Kiosksysteme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T1633MC-B1 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.8 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	500:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	DC 12 V
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 25.4 cm x 31.25 cm

© 2022 Logiway GmbH | AM Borsigturm 52-54 | 13507 Berlin | 030/74755724

Gewicht	4.5 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, IP54, TUV Bauart, ERP

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	255 cd/m²
Kontrast	500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	8 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60.3 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung, HDCP, ECO-Taste, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Handschuhmodus, i-Style Color
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.9 cm x 25.4 cm x 31.25 cm
Gewicht	4.5 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA (HD-15) ¦ HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 85 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, IP54, TUV Bauart, ERP
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	13.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	2 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.