

# Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

50 m - S/FTP - CAT 6a - im Freien - verseilt - ohne Haken - halogenfrei - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	605113
EAN/UPC	4015867239971



## Beschreibung

Das Patchkabel für digitale Datenkommunikation wurde für Leistung und Zuverlässigkeit in Netzwerkverbindungen entwickelt. Dieses Kabel mit S/FTP-Technologie gewährleistet optimale Signalintegrität und minimale Störungen und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s sowie eine getestete Frequenz von 500 MHz. Es verfügt über eine robuste Konstruktion mit blanken Kupferleitern, die die Leitfähigkeit verbessern, während die Folien- und Geflechtabschirmung einen wirksamen EMI/RFI-Schutz bieten, sodass es sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist. Darüber hinaus ist das Kabel PoE+-fähig, unterstützt Power over Ethernet-Anwendungen und verfügt über ölbeständige und UV-beständige Eigenschaften, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Dieses halogenfreie Kabel mit einer Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Ummantelung legt besonderen Wert auf Sicherheit, insbesondere in beengten Räumen. Mit seiner Zugentlastung und dem verhakungsfreien Design erleichtert dieses Patchkabel die Installation und gewährleistet eine lange Lebensdauer.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 50 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	50 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Tasche

## Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)	27/7
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	50 m
Farbe	Schwarz
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60811-2-1 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Tasche
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.