

Dell UltraSharp U2720Q - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AVES
EAN/UPC	5704174276821



Beschreibung

Erleben Sie echte Farbwiedergabe auf diesem brillanten 27" 4K-Monitor mit breiter Farbabdeckung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2720Q - LED-Monitor - 4K - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344909
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.5 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3 wide, 99% Rec 709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.13 cm x 18.5 cm x 39.52 cm
Gewicht	6.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	655 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.2, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344909
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3 wide, 99% Rec 709, 99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Monitorkalibrierung Delta E<2, 99 % sRGB Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.13 cm x 18.5 cm x 39.52 cm - mit Fuß
Gewicht	6.6 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP 2.2) HDMI

	USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 90 W) 2 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 USB-C Downstream Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ A auf C
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.2, HDCP 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	36.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	33 Watt
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 39.52 cm - Gewicht: 6.6 kg Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 4.97 cm - Höhe: 35.6 cm - Gewicht: 4.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	9.6 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	655 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	104
Herstellung (kg CO2e)	389
Logistik (kg CO2e)	48
Verwendung (kg CO2e)	215
EOL (kg CO2e)	3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	441
PAIA Version	1.2.6, 2020
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.