

Optoma ZH606e - DLP-Projektor - Laser - 3D - 6300 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E1P1A3MWE1Z3
EAN/UPC	5055387664067



Beschreibung

Mit 6.300 Lumen sowie 4K- und HDR-Kompatibilität ist der ZH606e ein wartungsarmer Projektor mit extrem langlebiger Lasertechnologie. Außerdem bietet er einen vertikalen Lens-Shift und einen integrierten 10W-Lautsprecher. Dieses Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist perfekt für alle Bereiche, die ein klares, helles Bild erfordern, einschließlich großer Veranstaltungsorte, Klassenzimmer, Hörsäle, Museen und sogar Gotteshäuser.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH606e - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	6300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	204 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 30.2 cm x 11.7 cm
Gewicht	5.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Helligkeit	6300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	78 cm - 765 cm
Projektionsdistanz	1.3 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 1.92:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Vertical Keystone, PLink, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, MHL-Konformität, Hochformat, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	106% / 127%

	Videoeingang
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p, 2160p
	Lautsprecher
Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audioeingang/Mikrofoneingang - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	204 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	37.4 cm
Tiefe	30.2 cm
Höhe	11.7 cm
Gewicht	5.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuscentwicklung	32 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.