

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M682z - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 215.9 x 863.6 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 56 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 56 Seiten/Min. (Drucken) - 3200 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Bluetooth - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	J8A17A#B19
EAN/UPC	0889894746320

Beschreibung

Dieser HP Color LaserJet MFP mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt – Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen geschützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M682z - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 17.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	68 x 147 mm (Min.) - 215.9 x 863.6 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck
Standardmedienkapazität	3200 Blatt
Max. Medienkapazität	3200 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Hardware Integration Pocket, automatische Papiersensor, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Stromversorgung	Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65.7 cm x 65.7 cm x 127 cm
Gewicht	76.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 17.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Hardware Integration Pocket, automatische Papiersensor, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on Copy
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Arbeitsspeicher	
Max. unterstützter Speicher	3 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200, HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.8 Sek.

Scannen

Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit

Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja

Faxfunktionen

Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Rundsenden	210 Rufnummern
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung

Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	68 x 147 mm
Max. Vorlagenformat	215.9 x 863.6 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt

Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, glänzendes Papier, Vordruck
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 101.6 x 148 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	3200 Blatt
Max. Medienkapazität	3200 Blatt
Mehrweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	1000 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Größe: 68 x 147 mm - 215.9 x 863.6 mm Gewicht: 45 g/m ² - 199 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² 2 x Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Zufuhrfach - 2000 Blatt Ausgabefach - 900 Blatt Ablagefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 83 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Scannen: bis zu 83 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Scannen: bis zu 167 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 167 ipm (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 180 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 180 ipm (Letter A) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 74 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat Drucken: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat Drucken: bis zu 74 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat Drucken: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 56 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO)

Endverarbeitung

Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Modem - RJ-11
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	900 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	47 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	6.5 Sek.
Kompatible Standards	GS, EMC, CECP, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, LVD 2014/35/EU, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 893 V1.8.1, Directive 2014/30/EU, R&TTE Directive 1995/5/EC, EN 300 330-2 V1.6.1, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	65.7 cm
Tiefe	65.7 cm
Höhe	127 cm
Gewicht	76.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	85.6 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	168.4 cm
Transportgewicht	96.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	32 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.