

Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

nach unten abgewinkelt - 2 m - 6.8 mm - SF/UTP - CAT 6a - Steckerbelegung 1:1 - grün

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	80896
EAN/UPC	4043619808960



Beschreibung

Das Delock CAT 6a-Patchkabel ist für leistungsstarke Netzwerkanwendungen konzipiert und verfügt über eine Aluminiumfolienabschirmung mit verzinnem Kupfergeflecht, um Störungen zu minimieren und eine zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten. Dieses Kabel ist öl- und UV-beständig und erfüllt die Anforderungen verschiedener Umgebungen. Sein einzigartiges, um 90° nach unten abgewinkeltes Design ermöglicht flexible Installationsoptionen bei einem Biegeradius von 54,4 mm, wodurch es sich auch für Umgebungen mit eingeschränktem Platzangebot eignet. Mit der Fähigkeit, bis zu 10.000.000 Biegezyklen standzuhalten, ist dieses Patchkabel für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Dieses Netzkabel besteht aus Kupferleitern und entspricht den UL 94-Normen. Es bietet eine gleichbleibende Leistung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen und arbeitet effizient von -40°C bis 80°C. Es wurde für nahtlose Verbindungen entwickelt und verfügt über geschirmte Stecker und eine Pin-Belegung von 1:1, die eine effektive Kommunikation zwischen Netzwerkgeräten gewährleistet. Das Delock CAT 6a-Patchkabel eignet sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz und ist eine gute Wahl für alle, die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in ihrer Netzwerkinfrastruktur suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock Patch-Kabel - 2 m - grün
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SF/UTP
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie mit mit verzinnem Kupfergeflecht
Leistungsmerkmale	Steckerbelegung 1:1, für Schleppkette geeignet, Kupferleiter, abgeschirmte Anschlüsse, bis zu 10.000.000 Biegezyklen, Biegeradius 54,4 mm, ölresistent, UV-beständig
Länge	2 m
Durchmesser	6.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - 90° nach unten abgewinkelt
Farbe	Grün
Verpackung	Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
--------------------	----------------------

Technologie	SF/UTP
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial	Polyurethan reaktiv (PUR)
American Wire Gauge (AWG)	26
Leistungsmerkmale	Steckerbelegung 1:1, für Schleppkette geeignet, Kupferleiter, abgeschirmte Anschlüsse, bis zu 10.000.000 Biegezyklen, Biegeradius 54,4 mm, ölresistent, UV-beständig
Länge	2 m
Durchmesser	6.8 mm
Farbe	Grün
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - 90° nach unten abgewinkelt
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL 94
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
	Herstellergarantie
Service und Support	3 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.