

WD Blue 3D NAND SATA SSD

WDS400T2B0A - SSD - 4 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe	Festplatten
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	WDS400T2B0A
EAN/UPC	0718037868127



Beschreibung

Bereit für Ihre High-Performance-Anwendungen. Eine WD Blue 3D NAND SATA SSD bietet hohe Speicherkapazität, höhere Zuverlässigkeit und enorme Geschwindigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Blue 3D NAND SATA SSD WDS400T2B0A - SSD - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Merkmale	DEVSLP SATA-Energiesparmodus, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm
Gewicht	57.9 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	4 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	DEVSLP SATA-Energiesparmodus, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Breite	69.85 mm
Tiefe	100.2 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	57.9 g
Leistung	
SSD-Leistung	600 TB

Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	95000 IOPS
4 KB Random Write	82000 IOPS
Zuverlässigkeit	
MTBF	1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	60 mW (aktiv) 3000 mW (Lesen) 3800 mW (Schreiben) 12 mW (DevSleep) 56 mW (Sleep-Modus)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Lagertemperatur	-55 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	4.9 g @ 7-800 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.