

# Dell E2423H - LED-Monitor - 60.5 cm (24") (24" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 5 ms  
-VGA - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice  
und beschränkte Hardware-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-E2423H
EAN/UPC	5397184656907



## Beschreibung

23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel und umweltbewusstem Design.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2423H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm
Gewicht	3.85 kg
Preistyp	BTO

Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	504 Kohlendioxidemissionen in kg
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61 cm (24")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - mit Fuß
Gewicht	3.85 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 VGA
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Preistyp	BTO
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 42.035 cm - Gewicht: 3.85 kg Ohne Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 4.969 cm - Höhe: 33.161 cm - Gewicht: 3.11 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	5.29 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	504 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO <sub>2</sub> e)	131
Herstellung (kg CO <sub>2</sub> e)	340
Logistik (kg CO <sub>2</sub> e)	25
Verwendung (kg CO <sub>2</sub> e)	137
EOL (kg CO <sub>2</sub> e)	3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO <sub>2</sub> e)	367
PAIA Version	1.3.1
	<b>Herstellergarantie</b>
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.