

Cherry KC 1000 SC-Z - Tastatur - USB - Deutsch

Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cherry
Hersteller Art. Nr.	JK-A0100DE-2-Z-
EAN/UPC	4025112083419



Beschreibung

Spart Platz am Schreibtisch und Steckplätze am PC durch nur einen USB-Anschluss: die Security-Tastatur CHERRY KC 1000 SC-Z mit integriertem Klasse 2 Leser. Unter BSI-zertifizierten Bedingungen in Europa entwickelt und produziert. Das integrierte Chipkarten-Terminal erfüllt die Anforderungen rund um Elektronische Signaturen, Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Zugriffsberechtigungen. Zusammen mit den entsprechenden Anwendungen ist diese kabelgebundene Security-Tastatur praktisch der seriöse Türsteher am Arbeitsplatz - zertifiziert, intelligent und kompromisslos. Es sorgt damit nachhaltig für die geforderte Sicherheit: Wer keine Zugriffsrechte hat, kommt nicht rein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CHERRY KC 1000 SC-Z - Tastatur - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschluss technik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastenzahl	105
Anzahl Hotkeys	4
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Sicherheitsgeräte	Smart Card-Lesegerät, alphanumerische PIN-Eingabe
Numerische Tastatur	Ja
Tastenschaltertyp	CHERRY LPK
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.8 cm x 18.8 cm x 4.6 cm
Gewicht	840 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
	Eingabegerät
Tastenzahl	105
Anzahl Hotkeys	4

Tastaturkurzbefehl-Funktion	Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Tastenschaltertyp	CHERRY LPK
Sicherheitsgeräte	Smart Card-Lesegerät, alphanumerische PIN-Eingabe
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	45.8 cm
Tiefe	18.8 cm
Höhe	4.6 cm
Gewicht	840 g
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Kabellänge	1.8 m
Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, FCC, VDE GS, FIPS 201, BSI, cURus
Wesentliche Lebensdauer	10 Mio. Klicks
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.