

Optoma EH412x - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7FM02EZ1
EAN/UPC	5055387666160



Beschreibung

Optoma EH412x - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma EH412x - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	22000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	285 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm
Gewicht	3.31 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

	Projektor
Helligkeit	4500 lm
Kontrastverhältnis	22000:1
Sichtbare Bildfläche	78.2 cm - 766 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.12 - 1.47:1
Gleichmäßigkeit	70 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.15 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, MHL-Konformität, ECO Picture Mute, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, 24/7-Betrieb, Energy Saving Mode
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Laserpinter
Enthaltene Kabel	Stromkabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	285 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.6 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	3.31 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.