

EIZO ColorEdge CG2420 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")

1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1500:1 - 10 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CG2420
EAN/UPC	4995047048084



Beschreibung

Der CG2420 überzeugt mit einem einfachen Prinzip: Er zeigt die Dinge so, wie sie sind. Dafür sorgt der EIZO Mikroprozessor, der eigens für präzise Farbwiedergabe und Kalibrierung entwickelt wurde.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CG2420 - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/356600
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm
Gewicht	7.8 kg

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, PC Green Label Ver.13
---------------	--

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/356600
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	10 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 78 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Auto Calibrate, große Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.44 cm x 24.5 cm x 39.6 cm - mit Fuß
Gewicht	7.8 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) DVI-D (HDCP) 3 x USB 3.0 Downstream (Typ A) USB 3.0 Upstream (Typ B)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35

Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbare Abdeckung, Bildschirmreiniger-Kit
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, PC Green Label Ver.13
Stromversorgung	
Eingangsspannung	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	79 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.6 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.44 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 39.6 cm - Gewicht: 7.8 kg Ohne Fuß - Breite: 55.44 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.