Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

50 cm - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - pink

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606902
EAN/UPC	4015867229811

Beschreibung

Das Patchkabel 606902 von Digital Data Communications ist für leistungsstarke Netzwerkanforderungen konzipiert. Mit seiner S/FTP- und PiMF-Technologie sorgt dieses Kabel für minimale Signalstörungen und ermöglicht so Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Die Verwendung von blanken Kupferleitern trägt zu einer ausgezeichneten Leitfähigkeit bei, während die Folie mit Geflechtabschirmung vor EMI und RFI schützt, wodurch sich dieses Kabel ideal für Umgebungen eignet, die empfindlich auf elektrische Störungen reagieren.
Dieses CAT 6a-Kabel ist mit einem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantel ausgestattet und bietet somit eine sicherere Wahl für Installationen, insbesondere in engen Räumen. Es ist PoE+-fähig und bietet die Möglichkeit, kompatible Geräte über das Kabel mit Strom zu versorgen, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Die Zugentlastung macht das Kabel widerstandsfähiger gegen wiederholtes Biegen und Bewegen und erhöht so seine Langlebigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 50 cm - pink
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	50 cm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Pink

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	50 cm
Farbe	Pink
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.