

Fujitsu B19-9 LS - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

1280 x 1024 SXGA - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1700-V160
EAN/UPC	4065221799344



Beschreibung

Fujitsu B19-9 LS - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 SXGA - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B19-9 LS - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Lautsprecher, Status-LED
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	SXGA 1280 x 1024
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	41.4 cm x 21.27 cm x 36.2 cm
Gewicht	4.71 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, VESA MIS-D 100 C, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C

Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Status-LED
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	SXGA 1280 x 1024
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	ECO-Taste, Zero Bright Pixels
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.4 cm x 21.27 cm x 36.2 cm - mit Fuß
Gewicht	4.71 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 VGA Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	345
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, VESA MIS-D 100 C, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.1 Watt

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.