

# Dell UltraSharp UP2720Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 6 ms - 2xThunderbolt 3 - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie - für Dell 7560

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-UP2720Q
EAN/UPC	5397184200216



## Beschreibung

Mit dem 27-Zoll 4K Monitor mit integriertem Farbmessgerät und Thunderbolt 3 können Sie Ihrer Arbeit zu Ihren Bedingungen nachgehen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp UP2720Q - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	45 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Leistungsmerkmale	Kalibrierungssensor, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 6 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Adobe RGB, 80% BT.2020, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm

Gewicht	9.71 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Entwickelt für	Dell 7560

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	45 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Kalibrierungssensor, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Adobe RGB, 80% BT.2020, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 6 ms (grau-zu-grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Bild für Bild, PremierColor-Technologie, LED-Randlichtsystem, Werkskalibrierung, Farbkalibrierung, Werks-Kalibrierungsbericht, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - mit Fuß
Gewicht	9.71 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 2.2)   DisplayPort 1.4   Thunderbolt 3 / USB-C Upstream (bis zu 90 W)   Thunderbolt 3 / USB-C Downstream (bis zu 15 W)   2 x USB 3.2 Gen 2 Downstream   2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2   Audio Line-Out
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz
Zubehör im Lieferumfang	Schattierungshaube
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel   1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort   SuperSpeed USB Typ-C Kabel - USB Typ A auf C   1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free, quecksilberfrei
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	44 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager, Dell Color Management
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 21.2 cm - Höhe: 43.34 cm - Gewicht: 9.71 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.68 cm - Gewicht: 5.55 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	14.14 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
<b>Herstellergarantie</b>	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	

