

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

20 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - lila

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606810
EAN/UPC	4015867229781



Beschreibung

Das Kabel 606810 von Digital Data Communications kombiniert leistungsstarke Technologie mit zuverlässiger Abschirmung für eine effiziente Netzwerklösung. Dieses CAT 6a-Kabel wurde mit S/FTP- und PiMF-Technologie entwickelt und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, um eine schnelle und stabile Verbindung für verschiedene Anwendungen zu gewährleisten. Seine hochwertige Konstruktion mit blanken Kupferleitern, Folie mit Geflechtabschirmung für EMI/RFI-Schutz und vergossenen Enden zur Zugentlastung macht es langlebig und einfach zu handhaben.

Dieses Kabel ist PoE+-fähig und ermöglicht eine effiziente Stromversorgung neben der Datenübertragung, was sich ideal für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und Wireless Access Points eignet. Das Kabel entspricht den Normen, einschließlich RoHS und ISO/IEC 11801, und ist somit eine umweltfreundliche Wahl für alle Netzwerkanforderungen. Durch die halogenfreie Ummantelung und das verseilte Design bietet es optimale Flexibilität ohne Kompromisse bei der Leistung und eignet sich sowohl für kommerzielle als auch private Netzwerkumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 20 m - lila
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	20 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Lila

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	20 m
Farbe	Lila
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.