

OKI B840dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A3

1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 630 Blätter - parallel - USB - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	01308001
EAN/UPC	5031713050582



Beschreibung

Das Universalgenie für das Büro. Drucken Sie Ihre Dokumente auf einem A3-Drucker mit der Größe und Performance eines A4-Modells. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie Ihre Tabellen und Diagramme mit der Lupe entziffern mussten. Der B840 verbindet den Komfort schneller Desktop-A4-Druckgeschwindigkeiten bis 40 Seiten/Min. mit der Fähigkeit, Ihre Dokumente in Größen zu drucken, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Der B840 ist auch im Vergleich zu vielen A4-Druckern preisgünstig und bringt jedem großen oder kleinen Unternehmen erschwinglichen A3-Schwarzweißdruck.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI B840dn - Drucker - s/w - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w
Gewicht	28 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 431.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN
Prozessor	PowerPC 464FP H90 533 MHz
RAM Installiert (Max.)	128 MB (640 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, SIDM
Barcodes	ZIP
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	630 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 530-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.5 cm x 52.1 cm x 38.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, SIDM
Enthaltene Schriftarten	87 x skalierbare PCL 3 x Bitmap 136 x skalierbare PostScript 1 x Strichcode
Barcodes	ZIP
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 530-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	PowerPC 464FP H90 533 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB / 640 MB (Max)
Anz. Steckplätze	1
Leere Steckplätze	1
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 148 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 431.8 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International C4 (229 x 324 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 200 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	630 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 530 Blätter - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² 1 x automatisch - 100 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ²
Max. Medienkapazität	1690 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, POP3, RARP, Bonjour
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Green Tick
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	550 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	75 Watt
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Print Control Client, OKI Print Control Server, OKI Web Driver Installer, OKI Storage Device Manager, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PDF Print Direct
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	37 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48.5 cm
Tiefe	52.1 cm
Höhe	38.3 cm
Gewicht	28 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.