

HPE StorageWorks MSL2024 - Bandbibliothek - LTO Ultrium

max. Anzahl von Laufwerken: 2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser - für ProLiant DL120 G7 - DL120 G7 Base - DL120 G7 Entry - DL120 G7 Performance



Gruppe	Bandbibliotheken / Autoloader
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	AK379A
EAN/UPC	4948382555281

Beschreibung

Die HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken erfüllen anspruchsvolle Speicheranforderungen von Unternehmen, die Funktionen für unbeaufsichtigte Bandsicherung, Disaster Recovery oder kostengünstige langfristige Archivierung benötigen. Die MSL-Bibliotheken bieten eine Auswahl an Speicherkapazitäten und -technologien einschließlich LTO-8-, LTO-7-, LTO-6- und LTO-5 Ultrium-Bandlaufwerken. Durch die webbasierte Remoteverwaltung können die MSL-Bandbibliotheken problemlos vom Büro nebenan oder einem beliebigen Standort weltweit verwaltet werden. Mit dem standardmäßigen Strichcodeleser, den konfigurierbaren Mail-Slots und mehreren auswechselbaren Magazinen mit zwölf Einschüben lassen sich die Bandmedien in und außerhalb der Bibliothek schnell verwalten. Schützen Sie wichtige Geschäftsdaten mit verschiedenen Datenverschlüsselungsoptionen vor unberechtigtem Zugriff. Investitionsschutz für MSL-Bibliotheken und unvorhersehbares Datenwachstum lassen sich mit dem MSL-Bibliotheksportfolio problemlos lösen. Steigern Sie schnell Kapazität und/oder Leistung mit toollosen Laufwerks-Upgrades in der MSL2024 oder MSL4048, oder verschieben Sie Bandlaufwerks-Kits in die MSL3040 oder MSL6480, um die Skalierbarkeit und weitere auf Großunternehmen zugeschnittene Funktionen zu nutzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StorageWorks MSL2024 - Bandbibliothek - LTO Ultrium
Gerätetyp	Bandbibliothek
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	2
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.5 cm x 80.7 cm x 8.8 cm
Gewicht	15.6 kg
Wechselplatte	LTO Ultrium
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für	ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Bandbibliothek - LTO Ultrium
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U

Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	2
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD, LED Panel
Breite	44.5 cm
Tiefe	80.7 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	15.6 kg
Wechselplatte	
Typ	LTO Ultrium
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung - RJ-45
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MSBF	500,000
Kennzeichnung	RoHS
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	168 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Herstellergarantie	
Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	HPE ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.