

# AOC Basic-line 27B3HMA2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | AOC           |
| Hersteller Art. Nr. | 27B3HMA2      |
| EAN/UPC             | 4038986181549 |



## Beschreibung

AOC Basic-line 27B3HMA2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                           | AOC Basic-line 27B3HMA2 - B3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")  |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")  |
| Adaptive-Sync Technologie                     | AMD Adaptive-Sync  |
| Bildschirmtyp                                 | VA   |
| Seitenverhältnis                              | 16:9   |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz   |
| Pixelpitch                                    | 0.3114 mm  |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                                      | 4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                                 | 8 ms (Gray-to-Gray), 4 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)   |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                                      | 101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 84.1% (NTSC 1976), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, VGA  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung  |
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei, Haze 25 %   |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Farbe   | Schwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm   |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Gewicht       | 3.71 kg               |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")  |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD Adaptive-Sync  |
| Bildschirmtyp                       | VA   |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.3114 mm  |
| Ppi                                 | 82   |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 84.1% (NTSC 1976), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976) |
| Reaktionszeit                       | 8 ms (Gray-to-Gray), 4 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)   |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 100 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 115 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178  |
| Bildschirmbeschichtung              | Blendfrei, Haze 25 %   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED   |
| Besonderheiten                      | Flimmerfreie Technologie, 8-Bit-Gamma, an 3 Seiten rahmenlos, Global Dimming   |
| Farbe                               | Schwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm - mit Fuß   |
| Gewicht                             | 3.71 kg  |

### Audio

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt                |

### Konnektivität

|                |  |
|----------------|--|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4)   VGA   Audio Line-Out |
|----------------|--|

### Mechanisch

|  |  |
|--|--|
| Einstellungen der Anzeigeposition            | Neigung  |
| Neigungswinkel                               | -5/+23   |
| VESA-Halterung                               | 100 x 100 mm   |
| <b>Verschiedenes</b>                         |  |
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)   |
| Kennzeichnung                                | Plug and Play, DDC/CI  |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung             | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>                       |  |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 23 Watt  |
| Stromverbrauch (max.)                        | 35 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.3 Watt   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |  |
| Details zu Abmessungen & Gewicht             | Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.98 cm - Höhe: 46 cm - Gewicht: 3.71 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 4.47 cm - Höhe: 36.38 cm - Gewicht: 3.26 kg |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportbreite                              | 69 cm  |
| Transporttiefe                               | 14.2 cm  |
| Transporthöhe                                | 45.3 cm  |
| Transportgewicht                             | 6.21 kg  |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |  |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - 3 Jahre   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.