

Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE - Switch - managed

8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop - wandmontierbar - an DIN-Schiene montierbar - PoE++

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-FLEX-2.5G-8-POE
EAN/UPC	0810084695968



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE - Switch - managed - 8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop, wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar - PoE++

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE - Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 30 Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate: 45 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 MAC-Adresse: 4000
Jumbo-Rahmenunterstützung	Ja
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.29 cm x 9.94 cm x 3.35 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++

Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 30 Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate: 45 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 MAC-Adresse: 4000
Jumbo-Rahmenunterstützung	Ja
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 2.5Gbit LAN RJ-45 1 x 10Gbit-LAN RJ-45 1 x 10Gbit-LAN SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	64 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, IC
	Maße und Gewicht
Breite	21.29 cm
Tiefe	9.94 cm
Höhe	3.35 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.