Lenovo ThinkVision T24m-20 - LED-Monitor - 60.5 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62CDGAT6EU
EAN/UPC	0195713896795

Beschreibung

Der ThinkVision T24m-20 ist ein Monitor, der mehr ist als nur ein weiterer Bildschirm und bietet Unternehmen eine einfache Konnektivität und Verwaltbarkeit. Genießen Sie die großzügige Bildschirmfläche auf diesem In-Plane-Switching-Panel. Mit 3-seitigen NearEdgeless-Rahmen und Daisy-Chaining-Funktion über den DP-Ausgang genießen Sie eine uneingeschränkte Sicht und Multitasking in einem Multi-Monitor-Setup. Es ist mit USB Typ-C-Technologie ausgestattet, die schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten über eine Einkabellösung bietet. Für sichere und zuverlässige Konnektivität und Remote-Verwaltung sorgt ein Ethernet-Port für unterbrechungsfreies Arbeiten. Ergonomische Funktionen mit einem aufgeräumten, platzsparenden Design können beim T24m nicht unbemerkt bleiben und sorgen für ein komfortables Arbeitserlebnis, wo immer sich die Benutzer befinden. Der Monitor schützt Ihre Augen auch aktiv mit TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Hardware-Lösung) und Natural Low Blue Light-Technologie mit Eyesafe-Zertifizierung, die Flimmern und schädliches energiereiches blaues Licht reduzieren, das ansonsten zu Augenermüdung führen könnte. Durch die nachhaltige Verpackung mit Zellstoffkissen bleibt der T24m-Monitor während seines gesamten Lebenszyklus umweltfreundlich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T24m-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.98 cm x 20.49 cm x 41.71 cm
Gewicht	6.1 kg
Lokalisierung	EMEA
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC, RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, vom TÜV Rheinland zertifizierter Augenschutz, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 20.49 cm x 41.71 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)

Gewicht	6.1 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 3.1 Gen 1 ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ Audio Line-Out ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	CCC, RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, vom TÜV Rheinland zertifizierter Augenschutz, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Lokalisierung	EMEA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch (max.)	140 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.44 cm - Höhe: 32.59 cm - Gewicht: 3.6 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.49 cm - Höhe: 41.71 cm - Gewicht: 6.1 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.49 cm - Höhe: 56.71 cm - Gewicht: 6.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	60.4 cm

Transporttiefe	16.1 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	8.9 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.