Dell 34 Video Conferencing Monitor C3422WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.14")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für Latitude 5320 - 5520; Precision 7560; XPS 13 9310 - 15 9510

F A↑G

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-C3422WE
EAN/UPC	5397184504925

Beschreibung

Für eine einfache und effizientere Zusammenarbeit mit Kollegen sorgt der Dell-Monitor C3422WE, der speziell für Videokonferenzen konzipiert ist. Dieser Curved-Bildschirm mit 34 Zoll ist für Microsoft Teams zertifiziert und unterstützt eine sichere Anmeldung per Gesichtserkennung sowie Sprachbefehle für eine komfortable Bedienung. Der Monitor besitzt eine leistungsstarke Kamera mit 5 Megapixeln, die gestochen scharfe und detailreiche Bilder liefert und im Monitorrahmen versenkt werden kann, wenn sie nicht benötigt wird. Die hochwertigen 5-Watt-Lautsprecher sorgen für einen glasklaren Klang und machen den C3422WE zu einem perfekten Monitor für Kommunikation und Kollaboration.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 34 Video Conferencing Monitor C3422WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.14") - mit 3 Jahre erweiterte Basis-Austauschgarantie
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.71 cm (34.14")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.5 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.585 cm x 23.495 cm x 45.62 cm
Gewicht	10.84 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.71 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109.68
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, 99 % sRGB Farbraum

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.585 cm x 23.495 cm x 45.62 cm - mit Fuß
Gewicht	10.84 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Kopfhörer ¦ Netzwerk (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, cable management panel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32.5 Watt
Stromverbrauch (max.)	220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.585 cm - Tiefe: 23.495 cm - Höhe: 45.62 cm - Gewicht: 10.84 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.585 cm - Tiefe: 8.108 cm - Höhe: 43.443 cm - Gewicht: 7.3 kg

	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	11.35 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 13 9310, 15 9510

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.