

DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) gewinkelt zu RJ-45 (M)

gewinkelt - 10 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei - Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-A-10090
EAN/UPC	4016032461906



Beschreibung

Dieses DIGITUS Patchkabel ist ausgestattet mit zwei 90° abgewinkelten RJ45-Steckern. Es ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Die Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 10 m - Grau
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Kupferleiter, PoE+ Ready, transparente gelbe Stecker, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Zugentlastung, Verriegelungsschutz, Längenanzeige, Knickschutzmanschette
Länge	10 m
Anschluss	RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt
Farbe	Grau

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Folie
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Kupferleiter, PoE+ Ready, transparente gelbe Stecker, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Zugentlastung, Verriegelungsschutz, Längenanzeige, Knickschutzmanschette
Länge	10 m
Gewicht	370 g
Farbe	Grau
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - 90° gewinkelt
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	34 cm
Transporthöhe	5 cm
Transportgewicht	380 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.