Optoma EH401 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PV7GA10EZ1
EAN/UPC	5055387665972

Beschreibung

Der EH401 ist ein kompakter Full HD-Projektor mit einer hohen Helligkeit von 4000 Lumen. Dieser vielseitige Projektor ist für den Einsatz zu jeder Tageszeit konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz - von Konferenzräumen bis hin zu Klassenzimmern. Dieser funktionsreiche Projektor ist 4K- und HDR-kompatibel, verfügt über einen integrierten Lautsprecher, bietet eine hohe Qualität der projizierten Farben und eine lange Lampenlebensdauer für geringere Gesamtbetriebskosten.
Mit seinem schlanken, schlichten Design und mehreren Eingängen, darunter 2x HDMI, ist dieser Projektor ideal für den Anschluss von HDMI-Dongles zum einfachen Anschluss an einen Laptop, PC oder Blu-ray-Player. Dieses kompakte Modell kann entweder installiert oder bequem mitgenommen werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma EH401 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	22000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm

Gewicht	2.88 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	22000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 765 cm
Projektionsdistanz	1.1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.15 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Full 3D HDMI Support, 24/7-Betrieb, 8,4 ms Eingangsverzögerung, Amazing Color, High Dynamic Range (HDR), Auto Power Off, Eco+-Technologie, Eco AV Mute, Quick Resume, Direct Power On, Direct Power Off
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	HDMI

Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.6 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	2.88 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	3.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85%
Geräuschentwicklung	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.