

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

2 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - pink

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606904
EAN/UPC	4015867229835



Beschreibung

Das equip CAT 6a Netzwerkkabel von Digital Data Communications ist für eine zuverlässige Leistung bei einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Dieses Kabel verfügt über S/FTP, PiMF-Technologie, die eine Abschirmung gewährleistet und vor EMI/RFI-Interferenzen für eine stabile Verbindung schützt. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s erfüllt es die Anforderungen moderner Netzwerke und ist gleichzeitig PoE+-fähig, was die Strom- und Datenübertragung über ein einziges Kabel ermöglicht. Die hochwertigen blanken Kupferleiter verbessern die Leitfähigkeit zusätzlich und machen dieses Kabel zu einer guten Wahl für private und gewerbliche Einrichtungen.

Das langlebige Kabel ist mit einer Zugentlastung ausgestattet, um Schäden durch Biegen oder Verdrehen zu verhindern. Der vergossene und verseilte Aufbau trägt zur Flexibilität bei und erhöht die Belastbarkeit bei der Installation. Das Mantelmaterial ist halogenfrei und gewährleistet Sicherheit und die Einhaltung von Umweltstandards. Darüber hinaus entspricht dieses Kabel den RoHS- und ISO/IEC 11801-Vorschriften und ist somit die richtige Wahl für konforme Installationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 2 m - pink
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegender Kupferleiter, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	2 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Pink

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26/7

Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	2 m
Farbe	Pink
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.