

Fujitsu Ricoh 150 - OLED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - 300 cd/m² - 100000:1 - 1 ms - 2xUSB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	514909
EAN/UPC	4961311975028



Beschreibung

Erschließen Sie das grenzenlose Potenzial Ihrer Produktivität mit der RICOH Portable Monitor Series. Die tragbaren Monitore sind leichte, scharfe und vielseitige Optionen für alle, die unterwegs sind oder ihre kostbare Bildschirmfläche erweitern möchten. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, die RICOH Portable Monitor Series erweitert die Möglichkeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh 150 - OLED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	OLED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen USB PD 45 Watt
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	100000:1
Reaktionszeit	1 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-Fingerabdruck
Spannung	5 / 9 / 15 / 20 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 1.08 cm x 22.17 cm
Gewicht	560 g
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	OLED-Monitor / OLED

Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
USB-Spannungsversorgung	45 Watt
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	100000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	85
Vertikaler Betrachtungswinkel	85
Bildschirmbeschichtung	Anti-Fingerabdruck
Besonderheiten	Kippständer, Querformat, Hochformat, Eye Care Mode, gehärtetes Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 1.08 cm x 22.17 cm
Gewicht	560 g
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Aktiv elektrostatisch
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 45 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	+16/+75
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Hülle, 4 Kabelklemmen
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Stromversorgung	
Eingangsspannung	5 / 9 / 15 / 20 V
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 Watt
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.