

Synology Disk Station DS1525+ - NAS-Server - 5 Schächte

SATA 6Gb/s - HDD - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS1525+
EAN/UPC	4711174726011



Beschreibung

Synology Disk Station DS1525+ - NAS-Server - 5 Schächte - SATA 6Gb/s - HDD - RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS1525+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	100 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 5 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 22.3 cm x 16.6 cm
Gewicht	2.67 kg ()
Prozessor	1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Festplatte	Abschließbar
Netzwerk	2.5GbE, 1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Unterstützte IP-Kameras	40
Leistung	Maximale Volumengröße: 108 TB Maximale Anzahl von Volumen: 32 Maximale Konten: 1024 Max. Anzahl an Gruppen: 256 Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 8 Syslog: 800 events per second
RAM	8 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtsspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	100 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 5 (Max)
Breite	23 cm
Tiefe	22.3 cm
Höhe	16.6 cm
Gewicht	2.67 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	2 x 92 mm Lüfter
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x AMD Ryzen V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale	ECC
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Festplatte
Typ	HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Merkmale	Abschließbar
	Netzwerk
Data Link Protocol	2.5GbE, 1GbE, 10Mb LAN, 100Mb LAN
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTP, HTTPS, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Apple File Protocol (AFP), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Microsoft CIFS, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1), Server Message Block 2.0 (SMB 1.0), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung	Maximale Volumengröße: 108 TB Maximale Anzahl von Volumen: 32 Maximale Konten: 1024 Max. Anzahl an Gruppen: 256 Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 8 Syslog: 800 events per second

Leistungsmerkmale	WOL, WOW, SSD read-write cache, Storage Pool, Rsync-kompatibel, ACL Support, NFS Kerberos-Authentifizierung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, VPN-Server, Reset-Taste
	Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras	40
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz 1 (gesamt)/ 2 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM X PCI Express 3.0 x2
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Hardwareverschlüsselung, LED-Anzeige, geplantes Ein-/Ausschalten, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Spannungswiederkehr
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Produktzertifizierungen	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS, RoHS
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set, Netzkabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	44.56 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.63 Watt
Gestellte Leistung	120 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuscentwicklung	22.6 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.