

Iiyama ProLite LE3241S-B1 - LED-Monitor

- 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - 8 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LE3241S-B1
EAN/UPC	4948570120918



Beschreibung

Iiyama ProLite LE3241S-B1 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - 8 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite LE3241S-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55 kW
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.3 cm x 6.65 cm x 42.75 cm
Gewicht	5.3 kg
Kennzeichnung	TUV, CB, WEEE, REACH, ERP, EAC, CE/RoHS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1200:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Kühlung ohne Lüfter, anti-image retention
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.3 cm x 6.65 cm x 42.75 cm
Gewicht	5.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA 3 x HDMI (HDCP) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) RS-232C LAN (RJ-45) IR Eingang/Ausgang
	Mechanisch
VESA-Halterung	200 x 200 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB 3.0 HDMI-Kabel USB-Kabel RS-232C Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, CB, WEEE, REACH, ERP, EAC, CE/RoHS
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	55 kW
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	82.3 cm
Transporttiefe	13.2 cm
Transporthöhe	54.5 cm
Transportgewicht	7.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.