

# ASUS ProArt PA27UCGE - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 160 Hz - IPS - 600 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04NC-B01K71
EAN/UPC	4711387734667



## Beschreibung

Der ASUS ProArt PA27UCGE ist ein 27-Zoll-Display mit einer 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Dank IPS-Technologie bietet er Farbgenauigkeit und einen Farbraum, der 100 % sRGB und 98 % DCI-P3 unterstützt. Das Display verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m<sup>2</sup> und HDR10-Zertifizierung und liefert lebendige Bilder mit mehr Details in Schatten und Lichtern. Ausgestattet mit Funktionen wie Trace Free Technology, Flicker-Free-Technologie und Adaptive-Sync-Technologie sorgt dieser Monitor für ein flüssiges Seherlebnis.

Der PA27UCGE wurde für Vielseitigkeit entwickelt und bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüsse. Ein integrierter KVM-Switch ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte und vereinfacht so jede professionelle Einrichtung. Der Monitor verfügt außerdem über integrierte Sensoren für Umgebungslicht und Nähe, die optimale Sichtbedingungen gewährleisten. Mit Einstellungen für Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung passt sich dieser Monitor an jeden Arbeitsplatz an und steigert die Produktivität von Grafikdesignern, Fotografen und Content-Erstellern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA27UCGE - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie label QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2216353">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2216353</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Switch, Umgebungslichtsensor, backlight sensor, Näherungssensor, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 160 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	600 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, entspiegelt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.24 cm x 20.18 cm x 57.47 cm
Gewicht	6.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, EU Energy Label, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, Korea MEPS, PSB, Ukraine Energy Label, RoHS, CEC

## Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2216353">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2216353</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Switch, Umgebungslichtsensor, backlight sensor, Näherungssensor
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 160 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	600 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 160 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 373 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, entspiegelt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, HLG-Gamma, flimmerfreie Technologie, Trace Free Technology, ProArt Preset, Farbtemperatur Auswahl, Farbanpassungsmodus, Delta E<1 Kalibrierung, ASUS ProArt Calibration technology, QuickFit Plus, Bild in Bild, Bild für Bild, Adaptive-Sync-Technologie, Variable Refresh Rate (VRR), Display Widget, Low Blue Light-Technologie, KVM
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.24 cm x 20.18 cm x 57.47 cm - mit Fuß
Gewicht	6.4 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI USB-C/DisplayPort Alt Mode DisplayPort Kopfhörer USB-C 3.2 Gen 1 Downstream 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbare Abdeckung
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, EU Energy Label, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, Korea MEPS, PSB, Ukraine Energy Label, RoHS, CEC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	66 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.24 cm - Tiefe: 20.18 cm - Höhe: 57.47 cm - Gewicht: 6.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.24 cm - Tiefe: 4.1 cm - Höhe: 38.08 cm - Gewicht: 4.5 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.24 cm - Tiefe: 20.18 cm - Höhe: 45.47 cm - Gewicht: 6.4 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	78 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	49.2 cm
Transportgewicht	10.6 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.