

HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3PZ15A#B19
EAN/UPC	0193905205998

Beschreibung

Der Einstiegsdrucker der Enterprise-Klasse von HP mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten/Min. und der höchsten Sicherheit.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Gewicht	8.5 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 31 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200

Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 - 4800 pages
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, JetIntelligence Cartridge Technology
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 Ultimate, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 35.7 cm x 22 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 31 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	24-Tasten-Ziffernfeld, 2,7-Zoll-LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, JetIntelligence Cartridge Technology
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 175 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 175 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 46.6 lbs (Max)) 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max))
Max. Medienkapazität	900 Blätter

Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 - 4800 pages
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), automatisches Ein-/Ausschalten, quecksilberfrei
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, CECP, EN 62479:2010, IPsec/IKE, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, CISPR 35, EN 60825-1:2014, RAL-UZ 205, EN 55035:2017, IEC 62368-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60825-1:2014 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	531 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.1 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Ultimate, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15

Details der Systemanforderungen

Windows 7/8.1/10 - HD 2 GB | MacOS - HD 2 GB

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

Blauer Engel

Ja

ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

15 °C

Max. Betriebstemperatur

32.5 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90%

Schallemission (Betrieb)

54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

38.1 cm

Tiefe

35.7 cm

Höhe

22 cm

Gewicht

8.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

44.3 cm

Tiefe (Versand)

27.8 cm

Höhe (Versand)

46.4 cm

Gewicht (Versand)

11.37 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.