

Synology Disk Station DS223J - NAS-Server - SATA 6Gb/s

RAID RAID 0 - 1 - JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	DS223J
EAN/UPC	4711174724765



Beschreibung

Synology Disk Station DS223J - NAS-Server - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology Disk Station DS223J - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	108 TB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 22.55 cm x 16.5 cm
Gewicht	880 g ()
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras	12
Leistung	Maximale Volumengröße: 108 TB Maximale Anzahl von Volumen: 64 Max. gleichzeitige Verbindungen: 200 Lokales Nutzerkonto: 1024 Lokales Gruppenkonto: 256 Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 4 Hybrid Share Ordneranzahl: 5 Syslog: 400 events per second
RAM	1 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	108 TB
Breite	10 cm
Tiefe	22.55 cm

Höhe	16.5 cm
Gewicht	880 g ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	1 GB DDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPS, SMB v2, SMB v3, CIFS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Leistung	Maximale Volumengröße: 108 TB Maximale Anzahl von Volumen: 64 Max. gleichzeitige Verbindungen: 200 Lokales Nutzerkonto: 1024 Lokales Gruppenkonto: 256 Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 4 Hybrid Share Ordneranzahl: 5 Syslog: 400 events per second
Leistungsmerkmale	Hardware-Verschlüsselung, Wake on LAN (WOL), Unterstützung für Access Control List (ACL), VPN-Server, B-tree Dateisystem (Btrfs), USB-Kopie durch eine Berührung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Wake on WAN (WOW), NFS Kerberos-Authentifizierung, Cloud Sync
Produktzertifizierungen	DLNA-ZERTIFIZIERT
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	12
Komprimierungsformat	H.264, H.265
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen	3 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	92-mm-Lüfter
Produktzertifizierungen	VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set, Netzkabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	16.31 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
Gestellte Leistung	60 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräusentwicklung	18.2 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.