

# Dell UltraSharp U4320Q - LED-Monitor - 108 cm (42.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U4320Q
EAN/UPC	5397184200650



## Beschreibung

Optimieren Sie Ihre Arbeit und zeigen Sie Inhalte von bis zu vier PCs an. Ein höhenverstellbarer Ständer und ein USB-C-Anschluss maximieren den Komfort und die Produktivität.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U4320Q - LED-Monitor - 4K - 108 cm (42.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 108 cm (42.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	98 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	64.3 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Farbunterstützung	1,06 Mrd. Farben
Farbraum	96% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	96.72 cm x 24.9 cm x 59.52 cm
Gewicht	17.6 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	98 kWh
Diagonalabmessung	108 cm (42.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Ppi	103.23
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,06 Mrd. Farben
Farbraum	96% sRGB
Reaktionszeit	8 ms (grau-zu-grau normal); 5 ms (grau-zu-grau schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.72 cm x 24.9 cm x 59.52 cm - mit Fuß
Gewicht	17.6 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI   2 x DisplayPort 1.4   USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W)   Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)   2 x USB 3.1 Gen 1 Downstream   USB 3.1 Downstream mit Batterieladegerät 1.2   USB-C 3,1 Downstream
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	40

Höheneinstellung	60 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Diebstahlschutz
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x Kabel USB-C auf USB-C   1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	64.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	64.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.25 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 24.9 cm - Höhe: 59.52 cm - Gewicht: 17.6 kg   Ohne Fuß - Breite: 96.72 cm - Tiefe: 5.9 cm - Höhe: 56.44 cm - Gewicht: 13.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	25.6 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.