

HP E24u G4 - E-Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Sparkling Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	189T0AA#ABB
EAN/UPC	0195122123987



Beschreibung

Erfreuen Sie sich an einem verbesserten Seherlebnis und profitieren Sie von einer optimalen Nutzung des Schreibtischs, indem Sie Ihren PC mit einem einzigen USB-C -Kabel direkt am Monitor aufladen. Arbeiten Sie sich komfortabel durch den Tag mit dem HP E24u G4 FHD USB-C Monitor, mit optimierter Ergonomie, HP Eye Ease und Full HD-Auflösung. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E24u G4 - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Sparkling Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.2 cm x 20.7 cm x 49.49 cm
Gewicht	6.3 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, arsenfreies Glas, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-bit Farbtiefe, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 65 W, HP Eye Ease
Farbe	Sparkling Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.2 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - mit Fuß
Gewicht	6.3 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) DisplayPort 1.2 Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C (bis zu 65 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EAC, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 49.49 cm - Gewicht: 6.3 kg Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 32.33 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.1 cm
Transporttiefe	22.3 cm
Transporthöhe	39.2 cm
Transportgewicht	8.89 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.