

# Iiyama ProLite T1634MC-B8X - LED-Monitor - 39.5 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m<sup>2</sup> - 700:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1634MC-B8X
EAN/UPC	4948570118335



## Beschreibung

Der ProLite T1634MC-B8X mit Full HD (1920x1080) Auflösung und IPS Panel Technologie basiert auf der P-Cap 10-Punkt-Touch-Technologie, die dank einer Glasüberlagerung, die den Bildschirm von Rand zu Rand bedeckt, eine hohe Haltbarkeit, Kratzfestigkeit und perfekte Bildleistung garantiert. Auch wenn das Glas zerkratzt ist, bleibt die Touch-Funktion unberührt. Der Bildschirm ist IP65 zertifiziert, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Eine perfekte Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1634MC-B8X - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.5 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.5 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.4 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 20.2 cm x 28.55 cm
Gewicht	3.6 kg

Kennzeichnung Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, IP65 vorne

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	39.5 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	405 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	25 ms
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Kantenglas, OSD sperren, HID Compliant, kratzfest, fingerabdruckbeständig, Handschuhmodus, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 6 mm Touch durch Glas, 6-bit + Hi-FRC Color Depth
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 20.2 cm x 28.55 cm
Gewicht	3.6 kg

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

### Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort   VGA   USB   HDMI
----------------	--------------------------------

### Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
----------------	--------------

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x USB-Kabel
Montagekit	Optional
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, IP65 vorne
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	45.5 cm
Transporttiefe	29 cm
Transporthöhe	36.5 cm
Transportgewicht	5.8 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.