

HP E27u G5 - E-Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

(27" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - schwarzer Kopf - Schwarz und Silber (Ständer)

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6N4D3AA



Beschreibung

Speziell entwickelt für gestochen scharfe Bilder und individuellen Komfort, definiert der HP E27u G5 QHD USB-C-Monitor Flexibilität und Leistung neu, damit Ihren Bestleistungen nichts im Wege steht. Dank des umweltbewussten und stylischen Designs ist dieses Display im Büro wie auch zu Hause stets die ideale Wahl.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E27u G5 - E-Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22.7 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2335 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.34 cm x 22.7 cm x 54.47 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.47 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2335 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 120 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, 8-bit Farbtiefe, HP Eye Ease
Farbe	Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.34 cm x 22.7 cm x 54.47 cm - mit Fuß

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) DisplayPort 1.2 Ausgang (HDCP) HDMI 1.4 (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 (Daten, bis zu 15 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 65 W) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (nur Strom) LAN (RJ-45)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	45

Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	34.5 Watt
Stromverbrauch (max.)	160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.7 cm - Höhe: 54.47 cm Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 4.67 cm - Höhe: 36.46 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.9 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	44.6 cm
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

