

Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz - BTO - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U3223QZ
EAN/UPC	5397184567814



Beschreibung

Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/955168
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	29.9 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, Webcam, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	71.261 cm x 23 cm x 49.784 cm
Gewicht	11.9 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	841 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/955168
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, Webcam
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Ppi	140
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.261 cm x 23 cm x 49.784 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	11.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	14 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) USB-C 3,2 Gen 2 Upstream USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) USB 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 DisplayPort-Ausgang (MST) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) KVM LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1 m
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	29.9 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	29.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	39.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.261 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 49.784 cm - Gewicht: 11.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.261 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 64.727 cm - Gewicht: 11.9 kg Ohne Fuß - Breite: 71.26 cm - Tiefe: 5.797 cm - Höhe: 47.554 cm - Gewicht: 7.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	16.15 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	841 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt	216
Standardabweichung (kg CO2e)	
Herstellung (kg CO2e)	458
Logistik (kg CO2e)	80
Verwendung (kg CO2e)	294
EOL (kg CO2e)	9
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	547
PAIA Version	1.3.1, 2021
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

