

# EIZO FlexScan EV2740X - Mit FlexStand - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	EV2740X-WT
EAN/UPC	4995047065173



## Beschreibung

EIZO FlexScan EV2740X - Mit FlexStand - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2740X - mit FlexStand - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	2000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.16 cm x 25.01 cm x 56.54 cm
Gewicht	8.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 1.3, HDCP 1.4, HDCP 2.3, UKCA, TCO Certified 9.0, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie
---------------	---

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	94 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	2000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	29 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 134 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, Auto EcoView, DICOM-kalibriert, flimmerfreie Technologie, sRGB Color Space, Movie Mode, sRGB Mode, Zero Bright Pixels, Low Blue Light-Technologie, Paper Mode
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.16 cm x 25.01 cm x 56.54 cm - mit Fuß
Gewicht	8.2 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP)   2 x HDMI (HDCP)   USB-C/DisplayPort Alt Mode (HDCP)   USB-C 3,1 Downstream (bis zu 15 W)   3 x USB 3.1 Downstream (Typ A)   USB 3.1 Upstream (Typ B)   USB-C 3.1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 94 W)   LAN (RJ-45)   Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)   Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	195 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TÜV GS, TÜV S, CB, CCC, TÜV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 1.3, HDCP 1.4, HDCP 2.3, UKCA, TCO Certified 9.0, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch (max.)	186 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.35 Watt

### Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	EIZO Screen InStyle
------------------------	---------------------

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 25.01 cm - Höhe: 56.54 cm - Gewicht: 8.2 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 6.05 cm - Höhe: 35.88 cm - Gewicht: 5.5 kg
----------------------------------	---

### Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

