

# Kyocera ECOSYS MA4500x - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C133NL0
EAN/UPC	0632983080160



## Beschreibung

Kyocera ECOSYS MA4500x - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS MA4500x - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	22.3 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB (3.5 GB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5C, PCL XL, KPDL3, PDF Direct, XPS, AES, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Papierkassette

Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	WSD-Druck, E-Mail-Druck, PDF-Direktdruck, Internet-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Secure Boot, Trusted Platform Module, Laufzeit-Integritätsprüfung, 16 Sek. Aufwärmzeit
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.5 cm x 47.6 cm x 57.5 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.3 Sek.
Druckersprache	PRESCRIBE, PCL 6, PCL 5C, PCL XL, KPDL3, PDF Direct, XPS, AES, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 4 x calibri 4 x cambria 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	WSD-Druck, E-Mail-Druck, PDF-Direktdruck, Internet-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Secure Boot, Trusted Platform Module, Laufzeit-Integritätsprüfung, 16 Sek. Aufwärmzeit
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Papierkassette
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB / 3.5 GB (Max)
	<b>Kartenleser</b>
Typ	Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte

### Medienhandhabung

Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt

### Kapazität

Empfohlenes monatliches Volumen 20000 Seiten

### Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec, LDAP, SNMP 3, SMTP, TLS

### Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

### Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3400
Kennzeichnung	ISO 7779, ISO 9296, TUV, GS, ISO 9001, ISO 14001

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	584.7 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.6 Watt

**Software / Systemanforderungen**

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS, Linux

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

**Umgebungsbedingungen**

Schallemission (Standby) 30 dBA

Schallemission (Betrieb) 54 dBA

**Abmessungen und Gewicht**

Breite 47.5 cm

Tiefe 47.6 cm

Höhe 57.5 cm

Gewicht 22.3 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Breite (Versand) 60.7 cm

Tiefe (Versand) 57 cm

Höhe (Versand) 69.5 cm

Gewicht (Versand) 30 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.