

Dell E2423HN - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Dell |
| Hersteller Art. Nr. | DELL-E2423HN |
| EAN/UPC | 5397184656914 |

Beschreibung

Dell E2423HN - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Dell E2423HN - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8") |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm |
| Gewicht | 3.85 kg |
| Preistyp | BTO |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 60.47 cm (23.8") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.85 kg |

Konnektivität

| | |
|----------------|-----------------------|
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.2) VGA |
|----------------|-----------------------|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Schraubenabdeckung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x VGA-Kabel |
| Preistyp | BTO |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |

| | |
|--|--|
| Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierversbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 17.1 cm - Höhe: 42.035 cm - Gewicht: 3.85 kg Ohne Fuß - Breite: 55.264 cm - Tiefe: 4.969 cm - Höhe: 33.161 cm - Gewicht: 3.11 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 5.29 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.