

Epson EB-L890E - 3-LCD-Projektor - 8000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB24040
EAN/UPC	8715946737928



Beschreibung

Epson EB-L890E - 3-LCD-Projektor - 8000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L890E - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Lokalisierung	Philippinen
Helligkeit	8000 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	388 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 34 cm x 13.8 cm
Gewicht	8.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Philippinen
	Projektor
Helligkeit	8000 lm
Helligkeit (reduziert)	5600 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	127 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	1.49 m - 24.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.35 - 2.2:1
Digitaler Zoomfaktor	1.6x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	4K Enhancement, dynamischer Modus, Natural Mode, Cinema Mode, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Direct Power On, kompatibel mit Dokumentenkamera, Edge Blending, Screen Mirroring, Split Screen, Web Control, Web Remote, PJlink, SNMP-Unterstützung, AMX Control System, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.5 -1.7
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-50 / +50
Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, NFC (Near Field Communication)
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung)

1 x seriell RS-232C
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x HDBaseT
1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ISO 21118

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	388 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt

Maße und Gewicht

Breite	44 cm
Tiefe	34 cm
Höhe	13.8 cm
Gewicht	8.5 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	36 dB
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.