

# Kyocera ECOSYS MA6000ifx - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. - Kapazität:  
600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110COV3NLO
EAN/UPC	0632983079942



## Beschreibung

Kyocera ECOSYS MA6000ifx - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS MA6000ifx - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	24.5 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB (3.5 GB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PRESCRIBE, AES
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Empfohlenes monatliches Volumen	30000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, 25 Sek. Aufwärmzeit
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 49.5 cm x 61 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PRESCRIBE, AES
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline   4 x calibri   4 x cambria   1 x Bitmap   45 x Strichcode
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung, 25 Sek. Aufwärmzeit
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB / 3.5 GB (Max)
	<b>Kartenleser</b>
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	<b>Medienhandhabung</b>

Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 140 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>   Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Empfohlenes monatliches Volumen	30000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, TLS, IPsec, SNMP 3, SMTP
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0   1 x USB host   1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3444 Starter
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	740.8 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	

Schallemission (Standby) 33 dBA

Schallemission (Betrieb) 58 dBA

**Abmessungen und Gewicht**

Breite 48 cm

Tiefe 49.5 cm

Höhe 61 cm

Gewicht 24.5 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Breite (Versand) 63.3 cm

Tiefe (Versand) 57 cm

Höhe (Versand) 73 cm

Gewicht (Versand) 32 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.