

# EIZO ColorEdge CS2400R - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CS2400R
EAN/UPC	4995047065104



## Beschreibung

EIZO ColorEdge CS2400R - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CS2400R - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.4 cm x 24.5 cm x 55.1 cm
Gewicht	8.1 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, RCM, CAN ICES-3 Class B

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), Zero Bright Pixels, 10-bit-Display
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.4 cm x 24.5 cm x 55.1 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	USB-C (HDCP 2.3)   DisplayPort (HDCP 2.3)   HDMI (HDCP 2.3)   USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 70 W)   USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)   2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)   2 x USB 2.0 Downstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35

Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 2 m   1 x HDMI-Kabel - 2 m   1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, RCM, CAN ICES-3 Class B
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch (max.)	134 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.4 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 55.1 cm - Gewicht: 8.1 kg   Ohne Fuß - Breite: 55.4 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 5.1 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.