

Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:B228TDXSP1EU
EAN/UPC	4059595406144



Beschreibung

Das FUJITSU-Display B22-8 TS Pro vereint professionelle Leistung mit einem auf den Anwender ausgerichteten Design, das Flexibilität, Produktivität und überragende Ergonomie bietet. Das Display verfügt über eine Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 und einem weiten Betrachtungswinkel mit 178°/178° für ein herausragend klares Bild aus jeder Perspektive sowie einen 4-in-1-Standfuß, der es dem Benutzer erlaubt, das Display so zu neigen, zu schwenken und zu drehen, wie es für ihn komfortabel ist und seinem Arbeitsstil entspricht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	21 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.6 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	10 ms (typisch); 5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.05 cm x 21.27 cm x 32.255 cm

Gewicht	4.63 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	21 kWh
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	10 ms (typisch); 5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, ECO-Taste, DisplayView, WideView, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 24/7 Betriebsmodus
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.05 cm x 21.27 cm x 32.255 cm - mit Fuß
Gewicht	4.63 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ USB 2.0 Upstream ¦ DisplayPort
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1
Lokalisierung	Europa
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.6 W
Stromverbrauch (eingeschaltet)	11.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.16 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.12 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Display View IT Suite
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 50.05 cm - Tiefe: 21.27 cm - Höhe: 32.255 cm - Gewicht: 4.63 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 50.05 cm - Tiefe: 5.575 cm - Höhe: 29.828 cm - Gewicht: 2.7 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.