

Eaton 9SX Gen2 9SX11KIRT4UG2 - USV
(Rack - einbaufähig) - Wechselstrom
200/208/220/230/240/250 V - 11000 Watt
- 11000 VA - 1-phasig - 7 Ah - RS-232, USB -
Ausgangsanschlüsse: 13 - PFC - 4U - 48.3
cm (19")

Schwarz



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	9SX11KIRT4UG2
EAN/UPC	3553340710704

Beschreibung

Eaton 9SX Gen2 ist ein USV-System, das für die nahtlose Stromversorgung kritischer Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 11.000 VA und einem Wirkungsgrad von 97,3 % gewährleistet es eine konstante Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Dieses Modell unterstützt die Online-Technologie, liefert eine stabile Sinuswellenausgabe und verfügt über ein fortschrittliches Batteriemanagement zur Verlängerung der Batterielebensdauer und Verbesserung der Leistung. Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen LCD-Display bietet die Eaton 9SX Gen2 Echtzeitüberwachung und -verwaltung über verschiedene Fernschnittstellen, darunter RS-232 und USB. Die USV verfügt über 13 Ausgangsanschlüsse, die Flexibilität und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für Geräte bieten. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein Hot-Swap-fähiges Batteriedesign, das eine unterbrechungsfreie Stromversorgung während der Wartung gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 9SX Gen2 9SX11KIRT4UG2 - USV - 11000 Watt - 11000 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 4U
Gewicht	78.8 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	11000 Watt / 11000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x fest verdrahtet
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x fest verdrahtet
Batterie	Bleisäure erweiterbar - 7 Ah
Anz. Batterien	20
Betriebszeit (bis zu)	1.9 Min. bei voller Last

Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelverschraubungen, Turmstützen
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 72.5 cm x 17.4 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	4U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100 - 276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x fest verdrahtet
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x fest verdrahtet
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	11000 Watt / 11000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	97.3%, 99.5% Eco mode
Leistungsfaktor (LF)	0.99
	Batterie
Typ	Erweiterbar
Menge	20
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	1.9 min bei Volllast 6.3 min bei halbe Beladung
Besonderheiten	Versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (USB) EPO (emergency power off) - Mini-Anschlussblock Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelverschraubungen, Turmstützen
Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel (IEC) - extern - 1.2 m USB-Kabel - extern - 1.8 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Doppelwandlerprinzip, interner Bypass, LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, automatisches Herunterfahren, Advanced Battery Management+ (ABM+), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische externe Batteriedetektion
Kennzeichnung	LVD, EMC, RoHS, REACH, WEEE, Packaging Directive, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, cULus, UKCA, CM, UKR, RCM, KCC, BSMI
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuscentwicklung	37 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	72.5 cm
Höhe	17.4 cm
Gewicht	78.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.