

# StarTech.com USB 3.0 to HDMI Adapter, 4K 30Hz Ultra HD, DisplayLink Certified, USB Type-A to HDMI Display Adapter Converter for Monitor, External Video & Graphics Card, Mac & Windows - USB to HDMI Adapter (USB32HD4K)



Adapterkabel - TAA-konform - USB Typ A männlich zu HDMI weiblich - 20 cm - Schwarz - Stromversorgung + Audio über USB - für P/N: HDDVIMM3 - HDMM12 - HDMM15 - HDMM1MP - HDMM2MP - HDMM3 - HDMM3MP - HDMM50A - HDMM6 - HDPMM50

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	USB32HD4K
EAN/UPC	0065030859271

## Beschreibung

Schließen Sie einen zusätzlichen HDMI-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC an

Verwenden Sie diesen USB 3.0 auf HDMI-Adapter, um einen HDMI-Monitor, einen Beamer oder einen TV über einen einzigen USB Typ A Anschluss an Ihren Computer anzuschließen.

Steigern Sie Ihre Produktivität

Dieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe USB-Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0 Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.

Der Adapter nutzt die USB 3.0 Schnittstelle und überträgt Inhalte in ultrahoher Auflösung auf Ihr HDMI-Display. Der Adapter kann verwendet werden, um die Produktivität der Workstation zu erhöhen. Erweitern Sie Ihren Desktop oder spiegeln Sie ihr primäres Display

Der leichte Adapter-Dongle verfügt über ein kompaktes Design und ist damit das perfekte Zubehör für Profis, die Zuhause oder im Büro arbeiten.

4K-Bildqualität

Der HDMI-Ausgang dieses USB 3.0-Videoadapters unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 30 Hz. Selbst wenn Ihr Laptop oder Ihre Desktop-Grafikkarte die 4K-Ausgabe nativ nicht unterstützt, können Sie mit dem Adapter einen 4K-HDTV, einen Monitor oder einen Beamer anschließen.

Für zusätzlichen Komfort ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080 P-Videoauflösung.

DisplayLink 4K Plug and Display zertifiziert

Die Installation war noch nie so einfach. Wenn Sie diesen für DisplayLink 4K Plug and Display zertifizierten Adapter an einen Windows-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Der Vorteil des DisplayLink-Chips liegt darin, dass er mit vielen Betriebssystemen kompatibel ist. Dazu gehören Windows, MacOS, Chrome OS und Linux.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB 3.0 to HDMI Adapter, 4K 30Hz Ultra HD, DisplayLink Certified, USB Type-A to HDMI Display Adapter Converter for Monitor, External Video & Graphics Card, Mac & Windows - USB to HDMI Adapter (USB32HD4K) - Adapterkabel - HDMI / USB - TAA-konform - 20 cm
---------------------	--

Kabel	Adapterkabel - HDMI / USB
TAA-kompatibel	Ja
Max. Ausgabeauflösung	3840 x 2160 - 30 Hz
Länge	20 cm
Farbe	Schwarz
Anschluss	USB Typ A - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	HDMI - weiblich (Ausgang)
Produktzertifizierungen	USB 2.0/ USB 3.0
Besonderheiten	Stromversorgung + Audio über USB
Entwickelt für	P/N: HDDVIMM3, HDMIDVIMM10, HDMIDVIMM6, HDMM10, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM25, HDMM2M, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Kabeltyp	Adapterkabel Stromversorgung + Audio über USB
Unterstützte Schnittstellen	HDMI / USB
Kabelmantelmaterial	Kunststoff
Produktzertifizierungen	USB 2.0/ USB 3.0
Länge	20 cm
Besonderheiten	Multi-Channel-Audio
Farbe	Schwarz
<b>Adapter &amp; Converter</b>	
Max. Ausgabeauflösung	3840 x 2160
Bildwiederholrate	30 Hz
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP 32-Bit, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS X 10.6 - 10.12, Apple macOS 10.14 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Google Chrome OS 55 oder aktuellere Version
<b>Konnektivität</b>	
Anschluss	9-poliger USB Typ A - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	19-poliger HDMI Typ A - weiblich (Ausgang)
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	WHQL, FCC, RoHS, WEEE, REACH, DisplayLink Plug and Display, RCM
TAA-kompatibel	Ja
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	4.5 cm
Höhe	1.5 cm
Gewicht	65 g
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	

Transportbreite 14.5 cm

Transporttiefe 21.2 cm

Transporthöhe 4.1 cm

Transportgewicht 198 g

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

**Informationen zur Kompatibilität**

Entwickelt für P/N: HDDVIMM3, HDMIDVIMM10, HDMIDVIMM6, HDMM10, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM25, HDMM2M, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.