Eaton 5PX G2 1440VA 1440W 120V Line-Interactive UPS - 8 NEMA 5-15R Outlets, Cybersecure Network Card Option, Extended Run, 2U Rack/Tower Battery Backup - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 120 V - 1440 Watt - 1440 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz - Silber

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5PX1500RTG2

Beschreibung

Die Eaton 5PX G2 1440VA 120V Line-Interactive USV wurde entwickelt, um zuverlässigen Stromschutz und Batterie-Backup für wichtige Geräte zu gewährleisten. Mit einer Leistungskapazität von 1440 Watt und acht NEMA 5-15R-Ausgangsanschlüssen unterstützt diese USV mehrere angeschlossene Geräte und schützt sie vor Stromstößen und Unterbrechungen. Sie verfügt über eine wartungsfreie, ventilgeregelte, versiegelte Bleibatterie, die für Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand sorgt und gleichzeitig eine Laufzeit von bis zu 15 Minuten bei halber Last bietet.
Der Eaton 5PX G2 ist mit einem LCD-Display zur Echtzeit-Überwachung ausgestattet und verfügt über eine fortschrittliche Batteriemanagement-Technologie zur Optimierung von Batteriezustand und -leistung. Das rack-montierbare Design ermöglicht eine effiziente Raumnutzung und eignet sich daher perfekt für verschiedene Umgebungen. Diese USV erfüllt mehrere Standards, darunter ENERGY STAR, RoHS und cULus, und bietet Schutz und unterstützt Bemühungen zur Energieeinsparung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5PX G2 1440VA 1440W 120V Line-Interactive UPS - 8 NEMA 5-15R Outlets, Cybersecure Network Card Option, Extended Run, 2U Rack/Tower Battery Backup - USV - 1440 Watt - 1440 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	23 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 120 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 120 V
Leistungskapazität	1440 Watt / 1440 VA
Eingangsanschlüsse	1 x power NEMA 5-15P
Ausgabeanschlussstellen	8 x power NEMA 5-15R
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer

Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 44.7 cm x 8.64 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz, Silber
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 120 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 100-125 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x power NEMA 5-15P
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power NEMA 5-15R
Ausgangsspannung	Wechselstrom 120 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	1440 Watt / 1440 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	380 Joules
Effizienz	98%
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5 min bei Volllast 15 min bei halbe Beladung
Besonderheiten	Versiegelt, wartungsfrei, durch Ventil reguliert
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern RS-232 Kabel - extern

	Stromkabel 3.05 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus, Kaltstartfunktion
Kennzeichnung	cULus, NOM, RoHS, REACH, IEC 62040-1
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.7 cm
Tiefe	44.7 cm
Höhe	8.64 cm
Gewicht	23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.