

# Fujitsu KB521 - Tastatur - USB - Deutsch - Marble Gray

OEM - für Celsius J5010 - M7010 - W5010; ESPRIMO D7010 - G9010 - K5010/24 - P9910 - Q7010; FUTRO S9010

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26381-K521-L122
EAN/UPC	4053026487375



## Beschreibung

Die Tastatur KB521 ist ein Blickfang auf Ihrem Schreibtisch. Mit ihrem schlanken, ergonomischen Format ist die Tastatur KB521 die perfekte Ergänzung für Ihren anspruchsvollen Desktop-PC. Es verfügt über Spritzwasserschutz, der es vor verschütteten Flüssigkeiten wie Kaffee schützt, und 12 Multifunktionstasten, die schnellen Zugriff auf Ihr Programm ermöglichen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu KB521 - Tastatur - Deutsch - Marble Gray
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Anzahl Hotkeys	12
Besonderheiten	Lasergravierte Drucktasten, spritzwasserbeständig, höhenverstellbare Füße
Farbe	Marble Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.2 cm x 16.7 cm x 2.4 cm
Gewicht	700 g
Verpackung	OEM
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Entwickelt für	Celsius C780, J5010, J550, J580, M7010, M770, R970, W5010, W580; ESPRIMO D538, D538/E94, D7010, D738, D738/E94, D958, D958/E94, G558, G9010, K5010/24, K558/24, P558, P558/E94, P758, P758/E94, P958, P958/E94, P9910, Q558, Q7010, Q958; FUTRO Q940, S5010, S7010, S9010; PRIMERGY TX1320 M4, TX1330 M4

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Tastatur
-----------	----------

Schnittstelle	USB
	<b>Eingabegerät</b>
Anzahl Hotkeys	12
Lokalisierung und Layout	Deutsch
Besonderheiten	Lasergravierte Drucktasten, spritzwasserbeständig, höhenverstellbare Füße
Breite	46.2 cm
Tiefe	16.7 cm
Höhe	2.4 cm
Gewicht	700 g
	<b>Verschiedenes</b>
Farbe	Marble Gray
Enthaltene Kabel	1 x Tastaturkabel - 1.85 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, cCSAus
Verpackung	OEM
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
	<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
	<b>Herstellergarantie</b>
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	<b>Informationen zur Kompatibilität</b>

Entwickelt für

Fujitsu Celsius C620, C780, C780power, J5010, J550/2, J550/2-L, J580, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M720 POWER, M720 PREMIUM selection, M720 proGREEN selection, M730, M730 POWER, M770, M770power, M770powerx, M770x, R920 POWER, R930, R930 POWER, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W420, W420 proGREEN selection, W5010, W520 proGREEN selection, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER, W570power, W580, W580power, W580power+ ; Fujitsu CELSIUS Mobile H720, H970 ; Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D7010/8, D738/E85+, D738/E94+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, E410 E85+, E420 E85+, E520 E85+, E710 E85+, E710 E90+, E720 E85+, E720 E90+, E910 0-Watt, E910 E85+, E910 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, G558, G9010, K5010/24, K557/24, K558/24, P410 E85+, P420 E85+, P520 E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558, P558/E94+, P720 E85+, P720 E90+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P910 E85+, P910 E90+, P910-L, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power, P958/E85+, P958/E94+, P958/power, P9910, PH310 E85+, PH556, Q520, Q520/K, Q556, Q556/2, Q558, Q7010, Q910 PREMIUM, Q920, Q956, Q956/MRE, Q957, Q957/MRE, Q958, Q958/MRE, X913, X913-T ; Fujitsu FUTRO L420, L620, Q940 PalmSecure Appliance, S5010, S520, S540, S7010, S720, S740, S9010, S920, S930, S940, Z220 ; Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1, RX350 S8, SX350 S8 Universal Storage Server, TX120 S3p, TX1310 M1, TX1310 M3, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX140 S1p, TX140 S2, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.