# Eaton Ellipse PRO 850 - USV - Wechselstrom 230 V - 510 Watt - 850 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")

Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | Eaton |
| Hersteller Art. Nr. | ELP850IEC |

## Beschreibung

Die Eaton Ellipse PRO 850, 850VA, ist eine Line-Interactive USV, die speziell zum Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Die Ellipse PRO verfügt über ein LCD-Display für Status und Messungen in Echtzeit, 4 Ausgänge ( 3 mit Batterie-Backup und Blitzschutz und einer mit Blitzschutz.
Die USV enthält Eco Control-Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 % ermöglichen, und eine Advanced Surge Reduction (ASR), die die Anforderungen der Norm IEC 616431-1 vollständig erfüllt. Diese USV kann entweder als Turm, in einem Rack oder an der Wand montiert werden. Die Ellipse PRO enthält außerdem die Eaton Intelligent Leistung Manager Software (als Download erhältlich). Sie ist ein idealer Schutz für alle Computer.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Eaton Ellipse PRO 850 - USV - 510 Watt - 850 VA |
| Gerätetyp | USV - extern |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") - 2U |
| Gewicht | 7.3 kg |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% |
| Leistungskapazität | 510 Watt / 850 VA |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Ausgabeanschlussstellen | 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)<br>1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) |
| Batterie | Bleisäure - 9 Ah |
| Betriebszeit (bis zu) | 1 Min. bei voller Last |
| Netzwerk | USB |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.2 cm x 28.5 cm x 26 cm |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | USV - extern |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Farbe | Schwarz |
| | **Stromversorgungsgerät** |
| UPS-Technologie | Line-Interactive |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 165 - 285 V |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 150 - 285 V |
| Vorhandene Spannung | 50/60 Hz |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)<br>1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz |
| Leistungskapazität | 510 Watt / 850 VA |
| Überspannungsschutz für Datenleitungen | Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Schutzschaltung | Trennschalter |
| | **Batterie** |
| Technologie | Bleisäure |
| Kapazität | 9 Ah |
| Laufzeit (bis zu) | 9 min bei halbe Beladung<br>1 min bei Volllast |
| | **Netzwerk** |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | USB |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel - extern |
| Rackmontagesatz | Optional |
| Besonderheiten | Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen |
| Kennzeichnung | CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2 |
| | **Software / Systemanforderungen** |

| | |
|---|---|
| Software inbegriffen | Eaton UPS Companion |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre<br>Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 8.2 cm |
| Tiefe | 28.5 cm |
| Höhe | 26 cm |
| Gewicht | 7.3 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.