

Iiyama ProLite XUB2493QSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2493QSU-B1
EAN/UPC	4948570118557



Beschreibung

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den 24" (60.5cm) ProLite XUB2493QSU-B1 zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen im Büro oder Zuhause. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Darüber hinaus verfügt der ProLite XUB2893UHSU-B1 über hohe Kontrast- und Helligkeitswerte um eine hervorragende Leistung für Fotografie und Webdesign zu gewährleisten, während die WQHD-Auflösung (2560 x 1440) fast 77% mehr Informationen anzeigen kann als ein Full HD-Display. Mit dem höhenverstellbaren Standfuß kann jeder Nutzer die Bildschirmeinstellung an individuelle Bedürfnisse schnell und einfach anpassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2493QSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.95 cm x 21 cm x 36.6 cm

Gewicht	5.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, PSE Mark, TUV Bauart, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 8-bit (6-bit + Hi-FRC) Farbtiefe
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.95 cm x 21 cm x 36.6 cm
Gewicht	5.9 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort USB 3.0 Downstream (Typ A) USB 3.0 Upstream (Typ B) Kopfhörer USB 2.0
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, PSE Mark, TUV Bauart, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68 cm
Transporthöhe	40 cm
Transportgewicht	7.7 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.